

Matériel

AGRICOLE

LE MAGAZINE
100 % MACHINISME

Essai

Case IH Farmall 100A

Retour aux basiques



> **Gros plan**

Krone Swativo T 1040 Pro
Un andaineur à tapis
au catalogue

> **Essai**

**Actisol Spass VRH 6012
+ Alpego DTEK Plus 600**
L'affineur par excellence



Comparatif

**Gros 4-cylindres :
7 tracteurs à l'essai**



NOUVEAUTÉS

NOTRE SÉLECTION

Payen Import

Une gamme complète de broyeurs accessibles

Payen Import propose des broyeurs ainsi que des broyeurs d'accotement à ses couleurs, jaune et gris. Pour cela, le spécialiste de l'importation d'épareuses, de gyrobroyeurs et de robots s'appuie sur le fabricant espagnol Niubó, disposant d'une gamme pléthorique. Les broyeurs à axes horizontaux sont divisés en trois catégories : des modèles fixes FST, avec des largeurs de travail de 2,8 et 3,2 m ; des versions repliables XFT, de 5 et 6,4 m, et des déclinaisons tirées-



Joseph Marien

poussées GNT et GST, pouvant s'atteler sur les relevages avant ou arrière, de 2,2 à 2,8 m de large.

Du côté des broyeurs d'accotement, Payen Import dispose d'une gamme dite « Agri », avec les BA-J de 1,6 à 2 m dotés d'un déport de 1,2 m. Ces modèles,

uniquement équipés de boîtiers d'entraînement internes, autorisent une coupe jusqu'à 8 cm de diamètre. L'angle de



Joseph Marien

travail permis est de +90° à -35°. La gamme « Pro », quant à elle, est disponible avec des boîtiers internes (série BA-S) et des boîtiers externes (série BA-KP), pour des largeurs de travail allant de 1,6 à 2,5 m. Les broyeurs qui la composent bénéficient d'un angle de travail plus important, de +90° à -42°, et d'un diamètre de coupe jusqu'à 10 cm. Les deux gammes sont équipées de marteaux en standard et de fléaux en option. ■ J.M.

McConnel

Les épareuses série 62 se dotent d'un bras en S

Le constructeur britannique McConnel présente la série d'épareuses dénommée « 62 ». Venant remplacer les précédents modèles 55 et 60, elle comprend trois modèles : les PA5162, PA5562 et PA5762, avec des portées respectives de 5,1, 5,5 et 5,7 m. Les manipulations de la machine sont facilitées



Joseph Marien



Joseph Marien

par la géométrie à parallélogramme mécanique, qui protège également le vérin en cas de chute de branches. Le système hydraulique à engrenages de 60 ch puise dans un réservoir d'huile de 180 L, avec un refroidisseur de 10 kW. Son attelage est compatible avec toutes les marques et peut, au choix,

s'effectuer en trois ou en quatre points pour plus de stabilité, le quatrième point étant fixé sur l'attelage de la benne. La série 62 s'équipe d'un bras droit classique ou, mis à part le plus gros modèle PA5762, du bras avancé fixe Midcut (en S). Ce dernier offre davantage de visibilité latérale et frontale sur la tête de broyage, réduisant ainsi la fatigue du chauffeur et l'encombrement de la machine une fois repliée. Le modèle PA5562, représentant 40 % du marché français, et son petit frère PA5162 peuvent également recevoir le bras avancé hydraulique VFR (Variable Forward Reach). Celui-ci permet de gagner 1,2 m d'avancée et de travailler plus près de la roue avant du tracteur. Avec la série 62, le balayage arrière passe de 100 à 120°, ce qui devrait faciliter les manipulations dans les coins peu accessibles. ■ J.M.